

Dane techniczne dla produktu: LI43319541

RL-MR16 50 DIM 7,8W 12V 36° 827 621lm 1430cd GU5,3 25000h



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	621
Światłość (kandela)	1430
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤ 6
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	Tak
Stopień szczelności	IP20
Nowa klasa efektywności energetycznej od 01.09.2021	F
Gniazdo	GU5,3
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	12
Wykonanie / kształt	PAR16
Długość (mm)	53
Średnica (mm)	51

Dane techniczne - kontynuacja

Wersja	Filament
Moc (W)	7,80
Moc (W)	7,80
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-MR16 50 DIM 7,8W 12V 36° 827 621lm 1430cd GU5,3 25000h	LI43319541