

Dane techniczne dla produktu: LI43518499

RL-LED T5 54 HO 26W 230V 160° 840 3600lm G5 UN L=1149mm

60000h, tuba LED do ECG lub bezpośredniego zasilania 220-240VAC, nieściemnialna



Dane techniczne

Wykonanie / kształt	kształcie rurowym
Kąt padania światła (°)	160
Napięcie pracy AC (V)	220 - 240
Wersja	Matowa
Prąd roboczy mA (mA)	120
Gniazdo	G5
Moc (W)	26
Moc (W)	26
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3600
Żywotność	60.000h
Możliwość ściemniania	Nie
Stopień szczelności	IP20
Średnica (mm)	21
Współczynnik mocy	≥ 0.90

Dane techniczne - kontynuacja

Stabilność koloru MacAdam (sdcm) | ≤ 6

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
RL-LED T5 54 HO 26W 230V 160° 840 3600lm G5 UN L=1149mm 60000h, tuba LED do ECG lub bezpośredniego zasilania 220-240VAC, nieściemnialna	LI43518499