

Dane techniczne dla produktu: LI43519192

RL-PAR16 35 DIM 4,5 W 230V 36° 927 230lm GU10 25000h



Dane techniczne

Rodzaj oprawy oświetleniowej	Źródło światła
Wykonanie / kształt	PAR16
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Wersja	jasny
Ilość cykli	100000
Gniazdo	GU10
Moc (W)	3,70
Moc (W)	3,70
Barwa światła	Ciepła biała komfortowa
Temperatura barwowa (K)	2700
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	230
Światłość (kandela)	565
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	Tak

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP20 Zamknięte: IP44 Otwarte: IP20
Klasa efektywności energetycznej	A+
Średnica (mm)	51
Czas zapłonu (s)	1
Współczynnik mocy	0,85
Odpowiednik klasycznej żarówki o mocy (W)	35
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	<=5

OPIS	Nr katalogowy
RL-PAR16 35 DIM 4,5 W 230V 36° 927 230lm GU10 25000h	LI43519192