

Dane techniczne dla produktu: LI43519549

RL-LED T5 54 HO 26W 230V 200° 840 4000lm G5 UN L=1149mm

60000h, tuba LED do ECG



Dane techniczne

Długość (mm)	1.149,00
Średnica nominalna (mm)	21,00
Waga (kg)	0,15
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Wykonanie / kształt	rury okrągłej
Kąt padania światła (°)	160
Napięcie pracy AC (V)	220 - 240
Prąd roboczy mA (mA)	120
Rodzaj trzonka	G5
Moc (W)	26
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤ 6
Strumień świetlny (lm)	4000
Żywotność	60.000h

Dane techniczne - kontynuacja

Możliwość ściemniania	nie
Stopień szczelności	IP20
Klasa efektywności energetycznej	A++
Średnica (mm)	21

OPIS	Nr katalogowy
RL-LED T5 54 HO 26W 230V 200° 840 4000lm G5 UN L=1149mm 60000h, tuba LED do ECG	LI43519549