

Dane techniczne dla produktu: LI43922571

RL-PAR16 80 DIM 6, 5W 230V 36° 930 575lm 900cd GU10 25000h

Wysokonapięciowe źródło reflektorowe LED



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	575
Światłość (kandela)	840
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤5
Żywotność	25.000h
Ilość cykli	100000
Możliwość ściemniania	tak
EEC	G
Rodzaj trzonka	GU10
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Odpowiednik klasycznej żarówki o mocy (W)	80
Wykonanie / kształt	PAR16

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	55
Średnica (mm)	51
Długość (mm)	55,00
Średnica nominalna (mm)	51,00
Waga (kg)	0,06
Moc (W)	6,50

RL-PAR16 80 DIM 6,5W 230V 36° 930 575lm 900cd GU10 25000h

LI43922571

Wysokonapięciowe źródło reflektorowe LED