

Dane techniczne dla produktu: LI44020753

RL-PAR16 50 4,5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 ściemnialna

Źródło światła LED. Żywotność 25000h.



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	350
Światłość (kandela)	720
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤5
Żywotność	25.000h
Ilość cykli	100000
Możliwość ściemniania	tak
Stopień szczelności	IP20
EEC	F
Rodzaj trzonka	GU10
Kąt padania światła (°)	36
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Odpowiednik klasycznej żarówki o mocy (W)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	biały
Wykonanie / kształt	PAR16
Długość (mm)	54
Średnica (mm)	51
Długość (mm)	54,00
Średnica nominalna (mm)	51,00
Waga (kg)	0,05
Moc (W)	4,50

OPIS	Nr katalogowy
RL-PAR16 50 4,5W 230V 36° 930 350lm 720cd GU10 ściemnialna Źródło światła LED. Żywotność 25000h.	LI44020753