

Dane techniczne dla produktu: LI44122574

RL-PAR16 80 DIM 6,5W 230V 120° 930 575lm GU10 25000h

Lampa LED reflektorowa wysokonapięciowa



Dane techniczne

Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	40
Strumień świetlny (lm)	575
Światłość (kandela)	200
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Stabilność koloru MacAdam (sdcn)	≤ 5
Żywotność	25.000h
Możliwość ściemniania	tak
Stopień szczelności	IP20
EEC	F
Rodzaj trzonka	GU10
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy AC (V)	230
Prąd roboczy mA (mA)	59
Kolor	biały

Dane techniczne - kontynuacja

Wykonanie / kształt	PAR16
Długość (mm)	54
Średnica (mm)	50

**Klasa efektywności energetycznej: RL-PAR16 80 DIM 6,5W 230V 120° 930
575lm GU10 25000h**



Radium

4008597225741



7
kWh/1000h



RL-PAR16 80 DIM 6,5W 230V 120° 930 575lm GU10 25000h

LI44122574

Lampa LED reflektorowa wysokonapięciowa