

Dane techniczne dla produktu: LI552132--

FlexLED Roll Pro, ciepły-biały, 1 m, 60LED/m, DC 24V



Informacja o produkcie

Rückseite mit Klebeband ausgestattet, Trennbar alle 10 cm. Betrieb ausschließlich mit 24V= Netzteilen, Ab 300 cm muss neu eingespeist werden

Dane techniczne

temperatura barwy (K)	3000
barwa światła	ciepła biała
stopień oddawania barw	≥80
Klasy efektywności energetycznej	A
kąt padania światła (°)	120
napięcie sterujące DC (V)	24
klasa ochrony	III
producent	O3-SLV
źródło światła	SMD LED
zawiera źródła światła	tak
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED pasek

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FlexLED Roll Pro, ciepły-biały, 1m, 60LED/m, DC 24V	LI552132
Dodatkowe akcesoria	
LED zasilacz, 12W, 24V	LI470502
LED paski zasilacz 10mm, z 30cm kablem, 1 szt.	LI550413
LED paski zasilacz 10mm 2 szt.	LI550416
Klips do połączeń pasków LED	LI550560
LED paski 90° kątownik, 2 elem.	LI550570