

Dane techniczne dla produktu: LI552142--

FlexLED Roll Pro, ciepły-biały, 3m, 60LED/m, DC 24V



Informacja o produkcie

Rückseite mit Klebeband ausgestattet, Trennbar alle 10 cm. Betrieb ausschließlich mit 24V= Netzteilen, Ab 300 cm muss neu eingespeist werden

Dane techniczne

Producent	SLV
Strumień świetlny (lm)	1020
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Klasa ochrony	III
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Pasek LED
Źródło światła	SMD LED
Zawiera źródło światła	Tak
Kąt padania światła (°)	120
Moc (W)	40
Napięcie pracy DC (V)	24
Montaż	Naścienny
Dodatkowe akcesoria	LI470544--,LI550413--,LI550416--,LI550560--,LI550570--

Dane techniczne - kontynuacja

DłxSxW mm | 3000x10x2

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
FlexLED Roll Pro, ciepły-biały, 3m, 60LED/m, DC 24V	LI552142
Dodatkowe akcesoria	
LED zasilacz, 36W, 24V	LI470544
LED paski zasilacz 10mm, z 30cm kablem, 1 szt.	LI550413
LED paski zasilacz 10mm 2 szt.	LI550416
Klips do połączeń pasków LED	LI550560
LED paski 90° kątownik, 2 elem.	LI550570