

Dane techniczne dla produktu: LI631432--

DELF C 100 PRO moduł, 6 LED, 1,2W, 3000K, 24V, 120°

DELF C 100 PRO light bar, 24V



Informacja o produkcie

Verbindbar über Steckkontakte, Zum Betrieb wird ein geeignetes 24V Gleichspannungsnetzteil benötigt

Dane techniczne

Temperatura barwowa (K)	3000
Barwa światła	Ciepła biała
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	24
Klasa ochrony	III
Kolor	Aluminiowy
Materiał	Plastik Aluminium
Długość (mm)	104
Szerokość (mm)	20
Wysokość (mm)	15
Ilość źródeł światła	1
Źródło światła	SMD LED

Dane techniczne - kontynuacja

Źródło światła w zestawie

Tak

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
DELFC 100 PRO moduł, 6 LED, 1,2W, 3000K, 24V, 120°	LI631432
DELFC 100 PRO light bar, 24V	
Dodatkowe akcesoria	
LED zasilacz, 12W, 24V	LI470502
zasilacz dla DELFC PRO monochromowy	LI631470
łącze giętkie dla DELFC PRO monochromowy	LI631471
klipy dla DELFC PRO, 10szt.	LI631472
Klipsy montażowe do DELFC PRO light bar, 45°, 10 szt	LI631475
Klipsy montażowe do DELFC PRO	