


Dane techniczne dla produktu: LI70113060

# AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, biały, L-1250mm

Regulowana moc światła: 27W (3200lm) / 42W (5000lm); 119lm/W



## Charakterystyka oświetlenia




## Dane techniczne

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| Długość (mm)                     | 1.260,00 |
| Szerokość (mm)                   | 105,00   |
| Wysokość (mm)                    | 87,00    |
| Waga (kg)                        | 2,30     |
| Min. temperatura otoczenia (°C)  | -20      |
| Maks. temperatura otoczenia (°C) | 25       |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej     | kloszowa |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                          |                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------|
| Montaż                                   | naścienny<br>sufitowy natynkowy |
| Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C) | od -20 do +25                   |
| Kolor                                    | biały                           |
| Materiał                                 | PMMA<br>Blacha stalowa          |
| Klosz                                    | opalizowany                     |
| Kąt padania światła (°)                  | 120                             |
| Współczynnik ośnienia (UGR)              | 25                              |
| Sterownik                                | LED AC/DC                       |
| Napięcie pracy AC (V)                    | 220-240                         |
| Gniazdo                                  | Płytki LED                      |
| Skuteczność świetlna (lm/W)              | 119                             |
| Moc (W)                                  | 42                              |
| Barwa światła                            | Neutralna biała                 |
| Temperatura barwowa (K)                  | 4000                            |
| Stopień oddawania barw (Ra)              | ≥80                             |
| Stabilność koloru MacAdam (sdcm)         | 3                               |
| Strumień świetlny (lm)                   | 3200/5000                       |
| Żywotność                                | 50.000h (L80/B10)               |
| Możliwość ściemniania                    | nie                             |
| Klasa ochrony                            | I                               |
| Stopień szczelności                      | IP50                            |
| Odporność na uderzenia                   | IK02                            |
| DłxSxW mm                                | 1260x105x87                     |

### Rysunek wymiarowy: AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, biały, L-1250mm



## Lista produktów

| OPIS                                                                                                                         | Nr katalogowy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| AOT-O ML 42W 5000lm 4000K, IP50 , PMMA opal, biały, L-1250mm<br>Regulowana moc światła: 27W (3200lm) / 42W (5000lm); 119lm/W | LI70113060    |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                                   |               |
| Oprawa wannowa RWAO 136, opalizowana                                                                                         | LI44970040    |