


Dane techniczne dla produktu: LI70123060

AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, biały, L-1550mm

Regulowana moc światła: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W



Charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

Długość (mm)	1.560,00
Szerokość (mm)	105,00
Wysokość (mm)	87,00
Waga (kg)	2,70
Min. temperatura otoczenia (°C)	-20
Maks. temperatura otoczenia (°C)	25
Rodzaj oprawy oświetleniowej	kloszowa

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	naścienny sufitowy natynkowy
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	od -20 do +25
Kolor	biały
Materiał	PMMA Blacha stalowa
Klosz	opalizowany
Kąt padania światła (°)	120
Współczynnik ośnienia (UGR)	25
Sterownik	LED AC/DC
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	55
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Strumień świetlny (lm)	5100/6600
Żywotność	50.000h (L80/B10)
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP50
Odporność na uderzenia	IK02
DłxSxW mm	1560x105x87

Rysunek wymiarowy: AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, biały, L-1550mm



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
AOT-O ML 55W 6600lm 4000K, IP50 , PMMA opal, biały, L-1550mm Regulowana moc światła: 43W (5100lm) / 55W (6600lm); 120lm/W	LI70123060
Dodatkowe akcesoria	
Oprawa wannowa RWAO 158, opalizowana	LI45000040