


Dane techniczne dla produktu: LI99001674

SARM LED 18W 3000K, 2400lm, Ra>80, biała, ECG, L=1234

Oprawa sufitowa, matowa



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.234,00
Szerokość (mm)	118,00
Wysokość (mm)	58,00
Waga (kg)	3,80
Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania lampa wisząca

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	zwieszany natynkowy
Kolor	RAL 9003
Materiał	blacha stalowa Aluminium
Klosz	paraboliczne matowe
Producent	01-Schrack-Trinity
Współczynnik oślnienia (UGR)	<19 / <22
Sterownik	EVG balast elektroniczny
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Typ trzonka	LED Platine
Skuteczność świetlna (lm/W)	107
Moc (W)	21
Barwa światła	ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	2250
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zawiera źródło światła	tak

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SARM LED 18W 3000K, 2400lm, Ra>80, biała, ECG, L=1234	LI99001674
Oprawa sufitowa, matowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zest. zwieszaków z kwadratowym uchwytem sufitowym do SAR LED	LI99001721
Bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm	
Zest. zwieszaków z okrągłym uchwytem sufitowym do SAR LED	LI99001722
Bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm	