


Dane techniczne dla produktu: LI99001677

SARM LED 38W 4000K, 5350lm, Ra>80, biała, ECG, L=1534

Oprawa sufitowa, matowa



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.534,00
Szerokość (mm)	118,00
Wysokość (mm)	58,00
Waga (kg)	4,40
Min. temp. otoczenia (°C)	-20
Max. temp. otoczenia (°C)	35
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa zwieszana Oprawa sufitowa natynkowa

Dane techniczne - kontynuacja

Montaż	Sufitowy natynkowy Zwieszany
Kolor	RAL 9003
Materiał	Blacha stalowa Aluminium
Klosz	Paraboliczny matowy
Producent	Schrack-Trinity
Współczynnik ośnienia (UGR)	<19 / <22
Sterownik	ECG
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	127
Moc (W)	42
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	5350
Ilość źródeł światła	1
Żywotność	50.000h / L80 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Zawiera źródło światła	Tak

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SARM LED 38W 4000K, 5350lm, Ra>80, biała, ECG, L=1534	LI99001677
Oprawa sufitowa, matowa	
Dodatkowe akcesoria	
Zest. zwieszaków z kwadratowym uchwytem sufitowym do SAR LED	LI99001721
Bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm	
Zest. zwieszaków z okrągłym uchwytem sufitowym do SAR LED	LI99001722
Bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm	