


Dane techniczne dla produktu: LI99001678

# SARM LED 38W 3000K, 5100lm, Ra>80, biała, ECG, L=1534

Oprawa sufitowa, matowa



## Charakterystyka oświetlenia



## Dane techniczne

|                              |                                               |
|------------------------------|-----------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 1.534,00                                      |
| Szerokość (mm)               | 118,00                                        |
| Wysokość (mm)                | 58,00                                         |
| Waga (kg)                    | 4,40                                          |
| Min. temp. otoczenia (°C)    | -20                                           |
| Max. temp. otoczenia (°C)    | 35                                            |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | Oprawa zwieszana<br>Oprawa sufitowa natynkowa |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                                 |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Montaż                           | Sufitowy natynkowy<br>Zwieszany |
| Kolor                            | RAL 9003                        |
| Materiał                         | Blacha stalowa<br>Aluminium     |
| Klosz                            | Paraboliczny matowy             |
| Producent                        | Schrack-Trinity                 |
| Współczynnik ośnienia (UGR)      | <19 / <22                       |
| Sterownik                        | ECG                             |
| Napięcie pracy AC (V)            | 220-240                         |
| Stabilność koloru MacAdam (sdcm) | 3                               |
| Typ trzonka                      | Płytki LED                      |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 121                             |
| Moc (W)                          | 42                              |
| Barwa światła                    | Ciepła biała                    |
| Temperatura barwowa (K)          | 3000                            |
| Stopień oddawania barw (Ra)      | ≥80                             |
| Strumień świetlny (lm)           | 5100                            |
| Ilość źródeł światła             | 1                               |
| Żywotność                        | 50.000h / L80 / B10             |
| Możliwość ściemniania            | Nie                             |
| Klasa ochrony                    | I                               |
| Stopień szczelności              | IP20                            |
| Zawiera źródło światła           | Tak                             |

## Lista produktów

| OPIS                                                         | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| SARM LED 38W 3000K, 5100lm, Ra>80, biała, ECG, L=1534        | LI99001678    |
| Oprawa sufitowa, matowa                                      |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                   |               |
| Zest. zwieszaków z kwadratowym uchwytem sufitowym do SAR LED | LI99001721    |
| Bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm              |               |
| Zest. zwieszaków z okrągłym uchwytem sufitowym do SAR LED    | LI99001722    |
| Bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm              |               |