


Dane techniczne dla produktu: LI99001693

# SARM-LINE T-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1468

Oprawa sufitowa do instalacji ciągłej, moduł środkowy



## charakterystyka oświetlenia



## Dane techniczne

|                              |                                                 |
|------------------------------|-------------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 1.468,00                                        |
| szerokość (mm)               | 118,00                                          |
| wysokość (mm)                | 64,00                                           |
| Waga (kg)                    | 4,50                                            |
| min. temp. otoczenia (°C)    | -20                                             |
| max. temp. otoczenia (°C)    | 35                                              |
| rodzaj oprawy oświetleniowej | punkty świetlne do nabudowania<br>lampa wisząca |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| montaż                           | zwieszany<br>natynkowy      |
| Kolor                            | RAL 9003                    |
| materiał                         | blacha stalowa<br>Aluminium |
| pokrywa                          | paraboliczne matowe         |
| producent                        | 01-Schrack-Trinity          |
| współczynnik ośnienia (UGR)      | <18 / <20                   |
| Przyrządy pomiarowe i sterowanie | Sterownik                   |
| napiecie zasilające (V)          | 220-240                     |
| Stabilność koloru MacAdam (sdcm) | 3                           |
| typ trzonka                      | LED Platine                 |
| moc (W)                          | 42                          |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 127                         |
| barwa światła                    | neutralna biała             |
| temperatura barwy (K)            | 4000                        |
| stopień oddawania barw           | ≥80                         |
| strumień świetlny (lm)           | 5700                        |
| ilość lamp                       | 1                           |
| żywołność                        | 50.000h / L80 / B10         |
| ściemniany                       | nie                         |
| klasa ochrony                    | I                           |
| Stopień szczelności              | IP20                        |
| zawiera źródła światła           | tak                         |

## Lista produktów

| OPIS                                                                                                            | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SARM-LINE T-LED 42W 4000K, 5350lm, Ra>80, biały, ECG, L=1468                                                    | LI99001693    |
| Oprawa sufitowa do instalacji ciągłej, moduł środkowy                                                           |               |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                                                                      |               |
| Zest. zwieszaków z kwadratowym uchwytem sufitowym do SAR LED<br>bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm | LI99001721    |
| Zest. zwieszaków z okrągłym uchwytem sufitowym do SAR LED<br>bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm    | LI99001722    |