


Dane techniczne dla produktu: LI99001697

SARM-LINE L-LED 118 M 1x21W 4000K, 2350lm, Ra>80 biały, DALI

Oprawa sufitowa do instalacji ciągłej, moduł końcowy



charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.200,00
szerokość (mm)	118,00
wysokość (mm)	64,00
Waga (kg)	3,80
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	35
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne do nabudowania lampa wisząca

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	zwieszany natynkowy
Kolor	RAL 9003
materiał	blacha stalowa Aluminium
pokrywa	paraboliczne matowe
producent	01-Schrack-Trinity
współczynnik ośnienia (UGR)	<19 / <20
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	Sterownik DALI
napiecie zasilające (V)	220-240
Stabilność koloru MacAdam (sdcm)	3
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	21
Skuteczność świetlna (lm/W)	112
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2350
ilość lamp	1
żywołność	50.000h / L80 / B10
ściemniany	DALI
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
zawiera źródła światła	tak

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SARM-LINE L-LED 118 M 1x21W 4000K, 2350lm, Ra>80 biały, DALI	LI99001697
Oprawa sufitowa do instalacji ciągłej, moduł końcowy	
Dodatkowe akcesoria	
Zest. zwieszaków z kwadratowym uchwytem sufitowym do SAR LED bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm	LI99001721
Zest. zwieszaków z okrągłym uchwytem sufitowym do SAR LED bez przewodu zasilającego, biała linka L=1500mm	LI99001722