


Dane techniczne dla produktu: LI99001706


SERM LED 112 L 1x48W 4000K, 6550lm

Ra>80, biały, ECG

Oprawa wpuszczana do sufitów podwieszanych, z klamrą



charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.500,00
szerokość (mm)	112,00
wysokość (mm)	61,00
Waga (kg)	2,80
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	35
otwór/wycięcie (mm)	100x1480
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	RAL 9003
materiał	blacha stalowa
producent	01-Schrack-Trinity
współczynnik ośnienia (UGR)	<20
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	EVG balast elektroniczny
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	48
Skuteczność świetlna (lm/W)	139
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	6550
żywołność	100.000h / L90 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1500x112x61
OTWÓR mm	100x1480

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SERM LED 112 L 1x48W 4000K, 6550lm Ra>80, biały, ECG	LI99001706
Oprawa wpuszczana do sufitów podwieszanych, z klamrą	