


Dane techniczne dla produktu: LI99001708


SERM LED 112 M 1x16W 4000K, 2300lm

Ra>80, biały, DALI

Oprawa wpuszczana do sufitów podwieszanych, z klamrą



charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.200,00
szerokość (mm)	112,00
wysokość (mm)	61,00
Waga (kg)	2,30
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	35
otwór/wycięcie (mm)	100x1180
rodzaj oprawy oświetleniowej	punkty świetlne podtynkowe

Dane techniczne - kontynuacja

montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	RAL 9003
materiał	blacha stalowa
producent	01-Schrack-Trinity
współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	DALI
napięcie zasilające (V)	220-240
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	16
Skuteczność świetlna (lm/W)	110
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2300
żywołność	100.000h / L90 / B10
ściemniany	DALI
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1200x112x61
OTWÓR mm	100x1180

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
SERM LED 112 M 1x16W 4000K, 2300lm Ra>80, biały, DALI	LI99001708
Oprawa wpuszczana do sufitów podwieszanych, z klamrą	