


Dane techniczne dla produktu: LI99001710


# SERM LED 112 M 1x31W 4000K, 4200lm

## Ra>80, biały, DALI

Oprawa wpuszczana do sufitów podwieszanych, z klamrą



### charakterystyka oświetlenia



### Dane techniczne

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Długość (mm)                 | 1.200,00                   |
| szerokość (mm)               | 112,00                     |
| wysokość (mm)                | 61,00                      |
| Waga (kg)                    | 2,30                       |
| min. temp. otoczenia (°C)    | -20                        |
| max. temp. otoczenia (°C)    | 35                         |
| otwór/wycięcie (mm)          | 100x1180                   |
| rodzaj oprawy oświetleniowej | punkty świetlne podtynkowe |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| montaż                           | sufitowa wpuszczana  |
| Kolor                            | RAL 9003             |
| materiał                         | blacha stalowa       |
| producent                        | 01-Schrack-Trinity   |
| współczynnik ośnienia (UGR)      | <19                  |
| Przyrządy pomiarowe i sterowanie | DALI                 |
| napięcie zasilające (V)          | 220-240              |
| typ trzonka                      | LED Platine          |
| moc (W)                          | 31                   |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 117                  |
| barwa światła                    | neutralna biała      |
| temperatura barwy (K)            | 4000                 |
| stopień oddawania barw           | ≥80                  |
| strumień świetlny (lm)           | 4200                 |
| żywołność                        | 100.000h / L90 / B10 |
| ściemniany                       | DALI                 |
| klasa ochrony                    | I                    |
| Stopień szczelności              | IP20                 |
| zawiera źródła światła           | tak                  |
| DłxSxW mm                        | 1200x112x61          |
| OTWÓR mm                         | 100x1180             |

## Lista produktów

| OPIS                                                  | Nr katalogowy |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| SERM LED 112 M 1x31W 4000K, 4200lm Ra>80, biały, DALI | LI99001710    |
| Oprawa wpuszczana do sufitów podwieszanych, z klamrą  |               |