

Dane techniczne dla produktu: LI99001727

L-SE LVS 1.5 1x42W Szerokokątny 6300lm 840 DALI, IP20, biały

LED lighting insert for mounting track Ligne -SE, L- 1482mm



Dane techniczne

Długość (mm)	1.482,00
szerokość (mm)	72,00
wysokość (mm)	74,00
Waga (kg)	2,50
rodzaj oprawy oświetleniowej	Continuous row luminaire
montaż	montaż na szynie montażowej
Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -20 do +35
Kolor	Biały
materiał	blacha stalowa
pokrywa	Lens optic
producent	02-Schrack
kąt padania światła (°)	80
współczynnik ośnienia (UGR)	<25
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	Sterownik DALI LED AC/DC
napięcie zasilające (V)	230
napięcie sterujące DC (V)	176 - 280
źródło światła	LED

Dane techniczne - kontynuacja

typ trzonka	LED Platine
moc (W)	42
Skuteczność świetlna (lm/W)	150
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	6300
żywołność	50.000h / L80
ściemniany	dotknij żeby ściemnić
klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	1482x72x74

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
L-SE LVS 1.5 1x42W Szerokokątny 6300lm 840 DALI, IP20, biały LED lighting insert for mounting track Ligne -SE, L- 1482mm	LI99001727
Dodatkowe akcesoria	
Szyna montażowa L-SE M-Rail T5 1x35-80 5x1,5 biała, 1485mm	LI99000004
Szyna montażowa L-SE M-Rail T5 2x35-80 5x1,5 biała, 2970mm	LI99000005
Szyna montażowa L-SE M-Rail T5 3x35-80 5x1,5 biała, 4455mm	LI99000006
Szyna montażowa L-SE M-Rail T5 1x35-80 7x2,5 biała, 1485mm	LI99000010
Szyna montażowa L-SE M-Rail T5 2x35-80 7x2,5 biała, 2970mm	LI99000011
Szyna montażowa L-SE M-Rail T5 3x35-80 7x2,5 biała, 4455mm	LI99000012
L-SE zaślepka szyny DM PC T5 1489x72x5mm, plastikowa, biała	LI99000063
L-SE łącznik szyn mont.	LI99000055
L-SE Zaślepka szyn mont. (2szt.)	LI99000056
L-SE uchwyty sufitowe SB	LI99000060
L-SE zwieszak RS 2000mm	LI99000061
L-SE wieszak do łańcucha CHP	LI99000062
	LI8B000075