


Dane techniczne dla produktu: LI99001748

Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikropryzma, ECG, biały

LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium



charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	620,00
szerokość (mm)	620,00
wysokość (mm)	10,00
Waga (kg)	4,00
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	35
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	RAL 9016 (biały)
materiał	PC Aluminium
pokrywa	mikro pryzmatyczny

Dane techniczne - kontynuacja

producent	02-Schrack
kąt padania światła (°)	120
współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
źródło światła	LED
typ trzonka	LED Platine
moc (W)	33
Skuteczność świetlna (lm/W)	115
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	3800
żywołność	50.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
Stopień szczelności	IP20/40
DłxSxW mm	620x620x10

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikropryzma, ECG, biały	LI99001748
LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium	
Dodatkowe akcesotia	
Złączka 3-przewodowa Quick Fix	LID15379