


Dane techniczne dla produktu: LI99001749

# Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikropryzma, DALI, biały

LED Panel M625 Ra &gt;80, UGR &lt;19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium



## charakterystyka oświetlenia



## Dane techniczne

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Długość (mm)              | 620,00              |
| szerokość (mm)            | 620,00              |
| wysokość (mm)             | 10,00               |
| Waga (kg)                 | 4,00                |
| min. temp. otoczenia (°C) | -20                 |
| max. temp. otoczenia (°C) | 35                  |
| montaż                    | sufitowa wpuszczana |
| Kolor                     | RAL 9016 (biały)    |
| materiał                  | PC<br>Aluminium     |
| pokrywa                   | mikro pryzmatyczny  |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| producent                        | 02-Schrack          |
| kąt padania światła (°)          | 120                 |
| współczynnik ośnienia (UGR)      | <19                 |
| Przyrządy pomiarowe i sterowanie | sterownik LED       |
| napięcie zasilające (V)          | 220-240             |
| źródło światła                   | LED                 |
| typ trzonka                      | LED Platine         |
| moc (W)                          | 33                  |
| Skuteczność świetlna (lm/W)      | 115                 |
| barwa światła                    | neutralna biała     |
| temperatura barwy (K)            | 4000                |
| stopień oddawania barw           | 80                  |
| strumień świetlny (lm)           | 3800                |
| żywołność                        | 50.000h / L80 / B10 |
| ściemniany                       | tak                 |
| Stopień szczelności              | IP20/40             |
| DłxSxW mm                        | 620x620x10          |

## Lista produktów

| OPIS                                                            | Nr katalogowy |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Lano PRO LED 33W, 3800lm, 840, mikropryzma, DALI, biały         | LI99001749    |
| LED Panel M625 Ra >80, UGR <19, 220-240V, SKII, IP20, aluminium |               |
| <b>Dodatkowe akcesotia</b>                                      |               |
| Złączka 3-przewodowa Quick Fix                                  | LID15379      |