

Dane techniczne dla produktu: LI991748-A

Lano PRO LED 33W 840 3800lm, 850mA M625 UGR<19

LED Panel, może być łączony z zasilaczem on/off lub DALI, Push Dim



Dane techniczne

Długość (mm)	620,00
szerokość (mm)	620,00
wysokość (mm)	10,00
Waga (kg)	4,00
min. temp. otoczenia (°C)	-20
max. temp. otoczenia (°C)	35
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	RAL 9016 (biały)
materiał	PC Aluminium
pokrywa	mikro pryzmatyczny
producent	O2-Schrack
kąt padania światła (°)	120
współczynnik ośnienia (UGR)	<19
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
Prąd roboczy mA (mA)	850
źródło światła	LED

Dane techniczne - kontynuacja

typ trzonka	LED Platine
moc (W)	33
Skuteczność świetlna (lm/W)	115
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4000
stopień oddawania barw	80
strumień świetlny (lm)	3800
żywołność	50.000h / L80 / B10
ściemniany	nie
klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20/40
DłxSxW mm	620x620x10

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Lano PRO LED 33W 840 3800lm, 850mA M625 UGR<19 LED Panel, może być łączony z zasilaczem on/off lub DALI, Push Dim	LI991748-A
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz LED 33W 850mA on/off dla serii Lano 4 LED bez migotania	LITP0029