


Dane techniczne dla produktu: LIAG0007--

LOTUS AREA 40W 3K/4K Ra80 IP66, Ø60mm, czarny

obrotowo-symetryczny, regulowana moc maks. 40W (100/75/50/30% do wyboru),
120lm/W, barwa światła 2 CCT 3000K/4000K



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Wysokość (mm)	526,00
Średnica nominalna (mm)	450,00
Waga (kg)	7,05
Min. temperatura otoczenia (°C)	-30

Dane techniczne - kontynuacja

Maks. temperatura otoczenia (°C)	50
Rodzaj oprawy oświetleniowej	do montażu na słupie
Kolor	RAL 9017 (czarny drogowy / Traffic black)
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Gniazdo	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	120
Moc (W)	12
	40
	30
	20
Barwa światła	Neutralna biała
	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	4000
	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3600
	2400
	1440
	4800
Żywotność	80.000h / L80 / B50
Możliwość ściemniania	nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP66
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Średnica (mm)	450
ØxW mm	450x526
Pole-top (mm)	60

LOTUS AREA 40W 3K/4K Ra80 IP66, Ø60mm, czarny

obrotowo-symetryczny, regulowana moc maks. 40W (100/75/50/30% do wyboru), 120lm/W, barwa światła 2 CCT 3000K/ 4000K LIAG0007