


Dane techniczne dla produktu: LIARFR3640

DEVO LED 36W 3600lm, 4000K, CRI>80, IP65, PC, Inox, L-1560mm

Oprawa wodoszczelna



Charakterystyka oświetlenia



Dane techniczne

Długość (mm)	1.560,00
Szerokość (mm)	96,00
Wysokość (mm)	93,00
Waga (kg)	1,80
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa kloszowa
Montaż	Sufitowy natynkowy Naścienny Zwieszany

Dane techniczne - kontynuacja

Zakres temperaturowy - Eksploatacja (°C)	Od -20 do +40
Kolor	Szary
Materiał	PC
Klosz	Satynowy
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	220-240
Typ trzonka	Płytki LED
Skuteczność świetlna (lm/W)	100
Moc (W)	36
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Strumień świetlny (lm)	3600
Żywotność	35.000h / L70 / B10
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP65
Odporność na uderzenia	IK08
Źródło światła w zestawie	Tak
Dł×S×W mm	1560x96x93

Rysunek wymiarowy: DEVO LED 36W 3600lm, 4000K, CRI>80, IP65, PC, Inox, L-1560mm



OPIS	Nr katalogowy
DEVO LED 36W 3600lm, 4000K, CRI>80, IP65, PC, Inox, L-1560mm	LIARFR3640
Oprawa wodoszczelna	