


Dane techniczne dla produktu: LICT2324--

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

4000K Ra>90, IP68, Dł=20m

LED Flexstrip, tylko do użyt. zewnątrz., maks. dł. Przew. 20 m



Dane techniczne

Długość (mm)	20.000,00
Szerokość (mm)	10,00
Wysokość (mm)	2,00
Waga (kg)	0,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	48
Barwa światła	Neutralna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90
Strumień świetlny / m (lm/m)	1350
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	tak, z opcjonalnym sterownikiem ściemniałym

Dane techniczne - kontynuacja

Klasa ochrony	3 III
Stopień szczelności	IP68
DłxSxW mm	20000x10x2
Moc na metr (W/m)	10
Długość (mm)	20000
Szerokość (mm)	10

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 4000K Ra>90, IP68, Dł=20m

LICT2324

LED Flexstip, tylko do użyt. zewnętr., maks. dł. Przew. 20 m