


Dane techniczne dla produktu: LICT2325--

# MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m

## 3000K Ra>90, IP68, Dł=20m

LED Flexstrip, tylko do użyt. zewnątrz., maks. dł. Przew. 20 m



### Dane techniczne

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| Długość (mm)                 | 20.000,00                                   |
| Szerokość (mm)               | 10,00                                       |
| Wysokość (mm)                | 2,00                                        |
| Waga (kg)                    | 0,60                                        |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | pasek LED                                   |
| Kąt padania światła (°)      | 120                                         |
| Napięcie pracy DC (V)        | 48                                          |
| Barwa światła                | Ciepła biała                                |
| Temperatura barwowa (K)      | 3000                                        |
| Stopień oddawania barw (Ra)  | ≥90                                         |
| Strumień świetlny / m (lm/m) | 1350                                        |
| Żywotność                    | 50.000h                                     |
| Możliwość ściemniania        | tak, z opcjonalnym sterownikiem ściemniałym |

## Dane techniczne - kontynuacja

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Klasa ochrony       | 3<br>III   |
| Stopień szczelności | IP68       |
| DłxSxW mm           | 20000x10x2 |
| Moc na metr (W/m)   | 10         |
| Długość (mm)        | 20000      |
| Szerokość (mm)      | 10         |

## OPIS

Nr katalogowy

MARRA Pro 48VDC 10W/m 1350lm/m 3000K Ra&gt;90, IP68, Dł=20m

LICT2325

LED Flexstip, tylko do użyt. zewnetrz., maks. dł. Przew. 20 m