

Dane techniczne dla produktu: LICT2327--

MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, Dł=20m

LED Flexstrip, suitable for outdoor use, with a single-ended connection cable, maximum feed length 20 m; 54 * PLCC 2835 H.E. diodes and 54 * 5050 PLCC RGB diodes per metre; can be cut every 167 mm



Dane techniczne

Długość (mm)	20.000,00
Szerokość (mm)	12,00
Wysokość (mm)	2,00
Waga (kg)	0,60
Rodzaj oprawy oświetleniowej	pasek LED
Kąt padania światła (°)	120
Napięcie pracy DC (V)	48
Barwa światła	RGBW
Temperatura barwowa (K)	RGB+3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥90

Dane techniczne - kontynuacja

Strumień świetlny / m (lm/m)	R: 73lm/m B: 75lm/m 3000K: 241 G: 294lm/m
Żywotność	50.000h
Możliwość ściemniania	tak, z opcjonalnym sterownikiem ściemniającym
Klasa ochrony	3 III
Stopień szczelności	IP68
DłxSxW mm	20000x12x2
Moc na metr (W/m)	25
Długość (mm)	20000
Szerokość (mm)	12

OPIS	Nr katalogowy
MARRA Pro 48VDC max.25W/m RGB+3000K Ra>90, IP68, Dł=20m LED Flexstrip, suitable for outdoor use, with a single-ended connection cable, maximum feed length 20 m; 54 * PLCC 2835 H.E. diodes and 54 * 5050 PLCC RGB diodes per metre; can be cut every 167 mm	LICT2327