

Dane techniczne dla produktu: LID10033--

## Downlight Miri-R 9W GX53, 100-240V, IP20, chrom szczotkowany



### Dane techniczne

|                              |                                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Możliwość ściemniania        | nie                                                              |
| Klasa ochrony                | I                                                                |
| Stopień szczelności          | IP20                                                             |
| Rodzaj oprawy oświetleniowej | sufitowa wpuszczana                                              |
| Źródło światła               | żarówka energooszczędna<br>Microlynx                             |
| Źródło światła w zestawie    | Nie                                                              |
| Ilość źródeł światła         | 1                                                                |
| Gniazdo                      | GX53                                                             |
| Moc (W)                      | 9                                                                |
| Napięcie pracy AC (V)        | 100-240                                                          |
| Montaż                       | sufitowy wpuszczany                                              |
| Głębokość montażu (mm)       | 60                                                               |
| Kolor                        | szczotkowany chrom                                               |
| Materiał                     | Stal                                                             |
| Wysokość (mm)                | 55                                                               |
| Średnica (mm)                | 130                                                              |
| Dodatkowe akcesoria          | LID 12770--; LID 12771 --; LID 13108--; LID 13109--; LID 16949-- |

## Dane techniczne - kontynuacja

|         |        |
|---------|--------|
| ØxW mm  | 130x55 |
| Moc (W) | 9      |

## Lista produktów

| OPIS                                                         | Nr katalogowy |
|--------------------------------------------------------------|---------------|
| Downlight Miri-R 9W GX53, 100-240V, IP20, chrom szczotkowany | LID10033      |
| <b>Dodatkowe akcesoria</b>                                   |               |
| Źródło światła LED 1,5W GX53 860 220-240V 120°               | LID12770      |
| Źródło światła LED 1,5W GX53 830 220-240V 120°               | LID12771      |
| LED GX53, 7W, 3000K, 500lm, 100-240V                         | LID13108      |
| LED GX53, 7W, 4000K, 500lm, 100-240V                         | LID13109      |
| Szybkołączka 32A 2x3 wejścia                                 | LID16949      |