

Dane techniczne dla produktu: LID10107--

Tris-II-R LED 3x1W 6000K

180lm, Ściemnialna, 350mA, IP20, alum.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	180
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	3
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	35
Moc (W)	3
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	45
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Wysokość (mm)	40
Średnica (mm)	72
Dodatkowe akcesoria	LID13677--; LID16949--
ØxW mm	72x40
Moc (W)	3x1

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tris-II-R LED 3x1W 6000K 180lm, Ściemnialna, 350mA, IP20, alum.	LID10107
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Szybkołączka 32A 2x3 wejścia	LID16949