

Dane techniczne dla produktu: LID10128--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotk. mosiądz **ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø70
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Szczotkowana miedź
materiał	Aluminium
producent	O6-One Light
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
typ trzonka	MR16
trzonki	GU5,3
moc (W)	50
ilość lamp	1
klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	E - A++
Głębokość montażu (mm)	60
ØxW mm	81x32
OTWÓR mm	Ø70

rysunek wymiarowy: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotk. mosiądz



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotk. mosiądz	LID10128
Niezbędne akcesoria	
Żarówka halogenowa GU5,3, 50W, 38°	LID12205
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, ściemniający	LID12571
Dodatkowe akcesoria	
GU10 Oprawka z przewodami oraz łącznikiem	LID10028