


Dane techniczne dla produktu: LID10132--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotkowany chrom €ECONOMY



Informacja o produkcie

Recessed MR16 spot with GU5.3 lampholder. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.




Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła	żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Napięcie wejściowe AC (V)	12
Napięcie wejściowe DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø 70
Głębokość montażu (mm)	60
Kolor	chrom
Materiał	Odlew aluminiowy
Wysokość (mm)	32
Średnica (mm)	81
Niezbędne akcesoria	LID13520--;LI44020746
ØxW mm	79x25
Otwór mm	Ø 70

Rysunek wymiarowy: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotkowany chrom



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotkowany chrom	LID10132
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz LED 12V 0-75W INPUT 230V 23 DRIVERS	LID13520
RL-MR16 35 3,8W 830 345lm 12V GU5.3 36° LED niskonapięciowa lampa-reflektor	LI44020746