


Dane techniczne dla produktu: LID10135--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, natural. aluminium **ECONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø78
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Alu
materiał	Aluminium
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
typ trzonka	GU5,3
moc (W)	50
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	E - A++

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość montażu (mm)	75
ØxW mm	92x30
OTWÓR mm	Ø78

rysunek wymiarowy: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, natural. aluminium



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, natural. aluminium	LID10135
Niezbędne akcesoria	
Żarówka halogenowa GU5,3, 50W, 38°	LID12205
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, ściemniający	LID12571
Dodatkowe akcesoria	
GU10 Oprawka z przewodami oraz łącznikiem	LID10028
RL-MR16 35 4,6W/12/WFL/827/GU5.3	LI43019051
7306K/W/45, COB LED GU5,3 6,5W ciepła biała 45° ściemn. 12V AC/DC	LID13341