

Dane techniczne dla produktu: LID10174--

Dingo-R LED 5W 4500K 410lm, IP53, szara



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	410
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4500
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	TRIAC tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP53
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	100
Moc (W)	5
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	130
Kolor	szary
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	123
Dodatkowe akcesoria	LID 16949--
ØxW mm	123x100
Moc (W)	5

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dingo-R LED 5W 4500K 410lm, IP53, szara	LID 10174
Dodatkowe akcesoria	
Szybkoszłaczka 32A 2x3 wejścia	LID 16949