


Dane techniczne dla produktu: LID10192--

Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, antyczny mosiądz **€CONOMY**




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø63
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Mosiądz
materiał	Aluminium
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
typ trzonka	MR16
trzonki	GU5,3
moc (W)	50
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP20

Dane techniczne - kontynuacja

Klasy efektywności energetycznej	E - A++
Głębokość montażu (mm)	60
ØxW mm	76x22
OTWÓR mm	Ø63

rysunek wymiarowy: Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, antyczny mosiądz



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-F MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, antyczny mosiądz	LID10192
Niezbędne akcesoria	
Żarówka halogenowa GU5,3, 50W, 38°	LID12205
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, ściemniający	LID12571
Dodatkowe akcesoria	
GU10 Oprawka z przewodami oraz łącznikiem	LID10028