


Dane techniczne dla produktu: LID10229--

Sutil okrągły LED Panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, biały **ECONOMY**



Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø165
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium
pokrywa	opal
producent	O6-One Light
kąt padania światła (°)	120
Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
Napięcie wyjściowe DC (V)	8,5-10,5
prąd na wyjściu (A)	0,5
źródło światła	SMD LED
moc (W)	12

Dane techniczne - kontynuacja

barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	745
ilość lamp	1
żywołność (H)	30000
ściemniany	tak, z opcjonalnym ściemnianiaczem i sterownikiem
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP40
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	178x14
OTWÓR mm	Ø165

rysunek wymiarowy: Sutil okrągły LED Panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, biały



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil okrągły LED Panel 12W, 3000K, 970lm, IP40, biały	LID10229
Dodatkowe akcesoria	
Opcjonalny ściemniany zasilacz LED do Sutil LED 12W	LID13346