

Dane techniczne dla produktu: LID10235--

Isa-STR-R LED 15W 4000K

1125lm, Ściemnialna, 700mA, IP40, alu.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1125
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP40
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Moc (W)	15
Prąd roboczy mA (mA)	700
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	150
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	135

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	139
Dodatkowe akcesoria	LID 13082--; LID 16949--
ØxW mm	139x135
Moc (W)	15

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Isa-STR-R LED 15W 4000K 1125lm, Ściemnialna, 700mA, IP40, alu.	LID 10235
Dodatkowe akcesoria	
89030A, Zasilacz LED 700mA 15-30W INPUT 230V	LID 13082
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID 16949