

Dane techniczne dla produktu: LID10246--

Ciri-R LED 20W 4000K 1800lm, IP44



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1800
Barwa światła	Zimna biała
Temperatura barwowa (K)	4000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥70
Możliwość ściemniania	Nie
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	LED COB
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	110
Moc (W)	20
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	70
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	50

Dane techniczne - kontynuacja

Średnica (mm)	202
Dodatkowe akcesoria	LID10054--; LID16949--
ØxW mm	202x50
Moc (W)	20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Ciri-R LED 20W 4000K 1800lm, IP44	LID10246
Dodatkowe akcesoria	
Pierścień aluminiowy do LID10246/47--, LID10266/67--	LID10054
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949