

Dane techniczne dla produktu: LID10249--

Dingo-R LED 20W 3000K 1500lm, Ściemnialna, IP53, szara



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	1500
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Stopień oddawania barw (Ra)	≥80
Możliwość ściemniania	TRIAC Tak
Klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP53
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	1
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	100
Moc (W)	20
Sterownik	Sterownik LED
Napięcie pracy AC (V)	230
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	170

Dane techniczne - kontynuacja

Kolor	Szary
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	140
Średnica (mm)	164
Dodatkowe akcesoria	LID16949--
ØxW mm	164x140
Moc (W)	20

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dingo-R LED 20W 3000K 1500lm, Ściemnialna, IP53, szara	LID10249
Dodatkowe akcesoria	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949