


Dane techniczne dla produktu: LID10264--

Dingo Large LED downlight 30W, 4500K, 2200lm, dimm, biała **ECONOMY**



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø210
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Biały
materiał	Aluminium Szkło
pokrywa	przeźroczysta
producent	06-One Light
kąt padania światła (°)	100

Dane techniczne - kontynuacja

Przyrządy pomiarowe i sterowanie	sterownik LED
napięcie zasilające (V)	220-240
napięcie wejścia (V)	220-240
napięcie wyjścia (V)	35-42
prąd na wyjściu (A)	0,70
źródło światła	COB LED
moc (W)	30
barwa światła	neutralna biała
temperatura barwy (K)	4500
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	2200
ilość lamp	1
żywołność	35000
ściemniany	Triak
klasa ochrony	II
Stopień szczelności	IP53
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	210
zawiera źródła światła	tak
ØxW mm	242x180
OTWÓR mm	Ø210

rysunek wymiarowy: Dingo Large LED downlight 30W, 4500K, 2200lm, dimm, biała



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Dingo Large LED downlight 30W, 4500K, 2200lm, dimm, biała	LID10264