

Dane techniczne dla produktu: LID10427--

Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K 135lm, Ściem., 350mA, IP20, alum.



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	135
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	3
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	15
Skuteczność świetlna (lm/W)	45
Moc (W)	3
Sterownik	należy zamówić oddzielnie
Prąd roboczy mA (mA)	350
Prąd wejściowy (A)	0,35
Montaż	sufitowy wpuszczany

Dane techniczne - kontynuacja

Otwór/wycięcie (mm)	Ø70
Głębokość montażu (mm)	50
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium
Wysokość (mm)	40
Średnica (mm)	80
Dodatkowe akcesoria	LID13677--
Niezbędne akcesoria	LID13677--; LID16462--;
ØxW mm	80x40
Otwór mm	Ø70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Tris-I-R/A1 LED 3x1W 3000K 135lm, Ściem., 350mA, IP20, alum.	LID10427
Niezbędne akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
LED sterownik 230V 2-4W 350mA ściemniany	LID16462
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677