


Dane techniczne dla produktu: LID10454--

Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, mosiǳdz €CONOMY podtynkowy




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	Ø75
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	sufitowa wpuszczana
Kolor	Mosiǳdz
materiał	Aluminium
producent	06-One Light
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
typ trzonka	GU5,3
moc (W)	50
ilość lamp	1
klasa ochrony	III

Dane techniczne - kontynuacja

Stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	E - A++
Głębokość montażu (mm)	55
ØxW mm	85x24
OTWÓR mm	Ø75

rysunek wymiarowy: Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, mosiądz



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, mosiądz podtynkowy	LID10454
Niezbędne akcesoria	
Żarówka halogenowa GU5,3, 50W, 38°	LID12205
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, ściemniający	LID12571
Dodatkowe akcesoria	
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h	LI43319521