


Dane techniczne dla produktu: LID10473--

Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotkowany mosiądz **€CONOMY**



Dane techniczne


otwór/wycięcie (mm)	Ø82
rodzaj oprawy oświetleniowej	downlight
montaż	Sufitowa wpuszczana
Kolor	Szczotkowany mosiądz
materiał	Aluminium
napięcie zasilające (V)	12
napięcie sterujące DC (V)	12
źródło światła	Żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
typ trzonka	GU5,3
moc (W)	50
ilość lamp	1
klasa ochrony	III
stopień szczelności	IP20
Klasy efektywności energetycznej	E - A++

Strona 1 z 2 online zamieszczone na 2019-04-27, Ze względu na postęp technologiczny, zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Schrack nie ponosi odpowiedzialności za błędy w druku i pomyłki pisarskie.

Dane techniczne - kontynuacja

Głębokość montażu (mm)	60
ØxW mm	94x30
OTWÓR mm	Ø82

rysunek wymiarowy: Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotkowany mosiądz



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-A MR16 Spot, GU5,3, 50W, IP20, 12V, szczotkowany mosiądz	LID10473
Niezbędne akcesoria	
Żarówka halogenowa GU5,3, 50W, 38°	LID12205
Transformator 230V - 12V AC, 35-105W, ściemniający	LID12571