

Dane techniczne dla produktu: LID10630--

Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111, 100-240V, IP20, szara



Informacja o produkcie

75w R111 GU10 Die Cast Adjustable Ceiling Light, IP20. _x000D_ _x000D_ Complies with standard EN60598-1 and any other specific standards.

Dane techniczne

Długość (mm)	120,00
Szerokość (mm)	120,00
Wysokość (mm)	130,00
Średnica nominalna (mm)	120,00
Waga (kg)	0,09
Rodzaj oprawy oświetleniowej	ścienna sufitowa
Montaż	sufitowy natynkowy
Kolor	szary
Materiał	Odlew aluminiowy
Napięcie pracy AC (V)	100-240
Napięcie wejściowe AC (V)	100-240
Źródło światła	LED Retrofit MR16

Dane techniczne - kontynuacja

Gniazdo	GU10
Moc (W)	75
Ilość źródeł światła	1
Możliwość ściemniania	tak
Klasa ochrony	I
Stopień szczelności	IP20
Źródło światła w zestawie	Nie
ØxW mm	120x130
DłxSxW mm	120x120x130
Długość (mm)	120
Wysokość (mm)	130
Dodatkowe akcesoria	LID 12191 --; LID 12192 --; LID 13750 --; LID 16949 --; LID 13106 --

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Robin-II-Q/A1 75W GU10 AR111, 100-240V, IP20, szara	LID10630
Dodatkowe akcesoria	
Źródło światła LED 13W GU10 AR111 1200lm 4000K 230V 45° CRI80	LID12191
Źródło światła LED 13W GU10 AR111 1200lm 3000K 230V 45° CRI80	LID12192
Źródło światła LED 15W GU10 AR111 1200lm 830 230V 45° ściem. 3000K, CRI80, możliwość ściemniania	LID13750
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia 26 ACCES&GADGETS	LID16949
Moduł bateryjny do GU10 / E27 LED 3-7W 3h (brak CNBOP) Zestaw ten współpracuje również z lampami LED GU10 przystosowanymi do zasilania napięciem 180V DC	LID13106