

Dane techniczne dla produktu: LID10905--

Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, chrom szczotkowany



Dane techniczne

Możliwość ściemniania	W zależności od źródła światła Tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP44
Rodzaj oprawy oświetleniowej	Oprawa sufitowa wpuszczana
Źródło światła	MR16
Ilość źródeł światła	1
Typ trzonka	GU5,3
Moc (W)	50
Sterownik	Needs to be ordered separately
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Napięcie wejściowe AC (V)	12
Napięcie wejściowe DC (V)	12
Montaż	Sufitowy wpuszczany
Otwór/wycięcie (mm)	Ø70
Głębokość montażu (mm)	100
Kolor	Matowy chrom

Dane techniczne - kontynuacja

Materiał	Odlew aluminiowy
Długość (mm)	85
Szerokość (mm)	85
Wysokość (mm)	50
Dodatkowe akcesoria	LI43319521; LID16949--
DłxSxW mm	85x85x50
Otwór mm	Ø70

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pinta-I-Q 50W GU5,3 MR16, 12V, IP44, chrom szczotkowany	LID10905
Dodatkowe akcesoria	
RL-MR16 35 DIM 5W 12V 36° 827 350lm 950cd GU5.3 25000h	LI43319521
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949