



Dane techniczne dla produktu: LID10911--

Sutil Quadro LED Panel, 10W, 3000K, 750lm, IP40, szary **ECONOMY**



charakterystyka oświetlenia




Dane techniczne

otwór/wycięcie (mm)	185x185
rodzaj oprawy oświetleniowej	LED Panel
montaż	Sufitowa wpuszczana wpuszczana w ścianę
Kolor	Szary
materiał	Aluminium
pokrywa	opal
kąt padania światła (°)	120
sterowanie	sterownik LED

Dane techniczne - kontynuacja

napięcie zasilające (V)	100-240
napięcie wejścia (V)	100-240
napięcie wyjścia (V)	12-25
prąd na wyjściu (A)	0,54
źródło światła	SMD LED
moc (W)	10
barwa światła	ciepła biała
temperatura barwy (K)	3000
stopień oddawania barw	≥80
strumień świetlny (lm)	750
ilość lamp	1
żywołność (H)	20000
klasa ochrony	II
stopień szczelności	IP44
Klasy efektywności energetycznej	A
Głębokość montażu (mm)	40
zawiera źródła światła	tak
DłxSxW mm	200x200x12
OTWÓR mm	185x185

rysunek wymiarowy: Sutil Quadro LED Panel, 10W, 3000K, 750lm, IP40, szary



Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Sutil Quadro LED Panel, 10W, 3000K, 750lm, IP40, szary	LID10911