

Dane techniczne dla produktu: LID10947--

Punto-S 2x50W GU5,3 MR16, 12V, IP20, aluminium



Dane techniczne

Możliwość ściemniania	w zależności od źródła światła tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła	żarówka halogenowa niskonapięciowa LED Retrofit
Źródło światła w zestawie	Nie
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	GU5,3
Moc (W)	100
Napięcie pracy AC (V)	12
Napięcie pracy DC (V)	12
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	130
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium
Długość (mm)	240

Dane techniczne - kontynuacja

Szerokość (mm)	127
Wysokość (mm)	67
Dodatkowe akcesoria	LI43920154; LID16949--
DłxSxW mm	240x127x67

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Punto-S 2x50W GU5,3 MR16, 12V, IP20, aluminium	LID10947
Dodatkowe akcesoria	
RL-MR16 35 3,8W 830 350lm 12V GU5.3 36°	LI43920154
Niskonapięciowe źródło reflektorowe LED	
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID16949