

Dane techniczne dla produktu: LID11103--

Pako-S/A2 LED 2x1W 6000K, Ściemnialna, 350mA, IP20, aluminium



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	2x60
Barwa światła	Światło dzienne
Temperatura barwowa (K)	6000
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	2
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	35
Moc (W)	2
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	40
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	113
Szerokość (mm)	60
Wysokość (mm)	30
Dodatkowe akcesoria	LID 13677--; LID 16949--
DłxSxW mm	113x60x30
Moc (W)	2x1

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pako-S/A2 LED 2x1W 6000K, Ściemnialna, 350mA, IP20, aluminium	LID 11103
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID 13677
Szybkozłączka 32A 2x3 wejścia	LID 16949