


Dane techniczne dla produktu: LID11126--

Pako-S/A2 LED 3x1W 3000K, Ściemnialna, 350mA, IP20, aluminium



Dane techniczne

Strumień świetlny (lm)	3x45
Barwa światła	Ciepła biała
Temperatura barwowa (K)	3000
Możliwość ściemniania	w zależności od zasilacza tak
Klasa ochrony	III
Stopień szczelności	IP20
Rodzaj oprawy oświetleniowej	sufitowa wpuszczana
Źródło światła w zestawie	Tak
Ilość źródeł światła	3
Gniazdo	Płytki LED
Kąt padania światła (°)	15
Moc (W)	3
Prąd roboczy mA (mA)	350
Montaż	sufitowy wpuszczany
Głębokość montażu (mm)	40
Kolor	aluminiowy
Materiał	Aluminium

Dane techniczne - kontynuacja

Długość (mm)	165
Szerokość (mm)	60
Wysokość (mm)	30
Dodatkowe akcesoria	LID13677--; LID16949--
DłxSxW mm	165x60x30
Moc (W)	3x1

Lista produktów

OPIS	Nr katalogowy
Pako-S/A2 LED 3x1W 3000K, Ściemnialna, 350mA, IP20, aluminium	LID11126
Dodatkowe akcesoria	
Zasilacz 350mA 1-4W LED IP66 100-240V	LID13677
Szybkozłęczka 32A 2x3 wejścia	LID16949